

Rego Sikkerhetsventiler for LPG og Ammoniakk

Type:	Sikkerhetsventiler for LPG og Ammoniakk
Beskrivelse:	Sikkerhetsventil for væskefase og gassfase.
Tekniske data:	Sikkerhetsventiler med prefiks A eller AA kan benyttes for Ammoniakk Sikkerhetsventiler med prefiks AA kan ikke benyttes for LPG Alle andre sikkerhetsventiler kan brukes for LPG Sikkerhetsventiler med prefiks SS kan benyttes for Ammoniakk
Driftstrykk:	Leveres med forskjellige settpunkter.
Materiale:	31xx – serie, Messing. AA31xx – serie, Aluminium A31xx - serie, Stål/Støpejern
Temperaturområde:	-40°C til +74 °C
Sikkerhet:	Sikkerhetsventiler SKAL byttes senest etter 10-års drift.

Varenummer	Anslutning	Settpunkt
603127-225	G 1/4" M NPT	15,50 Bar
603127-232	G 1/4" M NPT	16,00 Bar
603127G-250	G 1/4" M NPT	17,24 Bar
603127H-275	G 1/4" M NPT	18,96 Bar
603127P-300	G 1/4" M NPT	20,69 Bar
603127J-350	G 1/4" M NPT	24,13 Bar
90038	G 1/4" M NPT	25,00 Bar
603127K-375	G 1/4" M NPT	25,86 Bar
603129-017	G 1/2" M NPT	1,20 Bar
603129-058	G 1/2" M NPT	3,00 Bar
603129-152	G 1/2" M NPT	10,50 Bar
603129-225	G 1/2" M NPT	15,50 Bar
603129-232	G 1/2" M NPT	16,00 Bar
603129-250	G 1/2" M NPT	17,24 Bar
603129-275	G 1/2" M NPT	18,96 Bar
603129-300	G 1/2" M NPT	20,68 Bar
603129-350	G 1/2" M NPT	24,13 Bar
603131-225	G 3/4" M NPT	15,50 Bar
603131-232	G 3/4" M NPT	16,00 Bar
603131-250	G 3/4" M NPT	17,24 Bar
603131-275	G 3/4" M NPT	18,90 Bar
603131-312	G 3/4" M NPT	21,50 Bar
603131-377	G 3/4" M NPT	26,00 Bar

Rego Sikkerhetsventiler for LPG og Ammoniakk

Varenummer	Anslutning	Settpunkt
60W3132-225	G 1" M NPT	15,50 Bar
60W3132-232	G 1" M NPT	16,00 Bar
60W3132G-250	G 1" M NPT	17,24 Bar
60RS3132	G 1" M BSP	15,50 Bar
603132-058	G 1 ¼" M NPT	4,00 Bar
603132-225	G 1 ¼" M NPT	15,50 Bar
603132-232	G 1 ¼" M NPT	16,00 Bar
603132-250	G 1 ¼" M NPT	17,24 Bar
603132-380	G 1 ¼" M NPT	26,20 Bar
603135-225	G 1 ¼" M NPT	15,50 Bar
603135-250	G 1 ¼" M NPT	17,24 Bar
60RS3135	G 1 ¼" M BSP	17,65 Bar
603133-225	G 1 ½" M NPT	15,50 Bar
603133-232	G 1 ½" M NPT	16,00 Bar
603133-250	G 1 ½" M NPT	17,24 Bar
60A3149-058	G 2 ½" M NPT	4,00 Bar
60A3149-225	G 2 ½" M NPT	15,50 Bar
60A3149-232	G 2 ½" M NPT	16,00 Bar

