

Madas magnetventil EV

Type:	Normalt lukket ventil som åpner automatisk når det settes spenning på spolen.		
Beskrivelse:	Ventilens oppgave er å stenge for gasstilførselen i forbindelse med strømbrudd, kritiske situasjoner som kan løse ut aktuelle sensorer og/eller alarmanlegg, eller for kontrollert nedstenging av gassanlegget ved behov.		
Tekniske data:	Trykkområde:	0-6 bar	
	Materiale:	Aluminiumhus, innvendige deler i messing, galvanisert og rustfritt stål, pakninger i NBR-gummi	
	Temperaturområde:	-20 til +60 °C	
	Spenningstoleranse:	+/-10%	
	Beskyttelse:	IP65, EX sone 2	
	Gasstyper:	Bygass, naturgass, propan og luft	

Varenr:	Modell	Tilkobling	Spenning	El-effekt	hxlxd (mm)	Vekt
EV030000608	EV03	G3/4"F	230V	22W	130x70x69	1,00kg
EV040000608	EV04	G1"F	230V	18W	157x90x71	2,00kg
EV050000608	EV05	G1-1/4"F	230V	55W	210x160x140	5,80kg
EV060000608	EV06	G1-1/2"F	230V	55W	210x160x140	5,80kg
EV070000608	EV07	G2"F	230V	55W	235x160x140	5,80kg

IO*=Ikke oppgitt



EV03-04



EV05-07