

Magnetventil Bürkert 6281A

Type:	Normalt stengt servo operert magnetventil for høytrykkslinje.		
Beskrivelse:	Magnetventilen bør monteres med spolen pekende oppover for optimal funksjonalitet og levetid. Kapasiteten er avhengig av driftstrykket og akseptert trykkfall over ventilen. Elektrisk tilkobling må utføres av elektriker med Ex-sertifikat og i henhold til gjeldende regelverk for Ex-sikkert utstyr. Større dimensjoner enn de som er angitt nedenfor kan leveres på forespørsel.		
Tekniske data:	Beskyttelsesklasser:	EEx m II T4, IP65	
	Materiale i ventilhus:	Messing	
	Materiale innv. deler:	Messing, rustfritt stål	
	Tilkobling:	Innvendig gjenget (flensede tilkoblinger på forespørsel)	
	Kapasitet:	Trykkavhengig. Kapasitetene angitt nedenfor gjelder ved gasstrykk på 1 bar og $\Delta p=20$ mbar. Eksakte kapasiteter oppgis på forespørsel.	
	Elektrisk tilkobling:	230V/50Hz	
	Elektrisk effekt:	9 W	
	Gasstemperatur:	-10°C til +80°C	
	Omgivelsestemp.:	-10°C til +60°C	

Vare nr:	Tilkoblinger:	Mål (mm):	Driftstrykk:	Kv-verdi: m ³ /h vann	Kapasitet:	
					LGP	Naturgass
6430028	G½" F BSP	65x40x101	1-16 bar	4,0	35 kg/h	29 m ³ /h
6430030	G¾" F BSP	100x60x108	1-10 bar	5,0	44 kg/h	36 m ³ /h
6430032	G1" F BSP	115x70x117	1-10 bar	10,0	88 kg/h	72 m ³ /h

