

## Terrasseuttak for nedfelling i tregulv

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Type:          | Koblingsboks for propan og naturgass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |  |
| Beskrivelse:   | Hurtigkobling med stengeventil for grill, terrassevarmer og annet gassforbrukende utstyr til plassering på balkong og terrasse. Uttakene leveres med ett koblingspunkt med hus i brannsikker ABS plast og dør i rustfritt stål. Bruk tilhørende fleksibelt rør for tilkobling til gassforbrukende utstyr. <i>I tilfelle brann/temperaturoppbygging vil en termisk sikring automatisk stanse gassgjennomstrømningen.</i> |                                      |  |
| Tekniske data: | Maksimalt driftstrykk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 mbar                              |  |
|                | Temperaturområde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40°C til +93°C                      |  |
|                | Sikkerhetsutstyr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termisk sikring som slår ut ved 93°C |  |

| Varenr:         | Tilkoblinger              | Mål (lxbxd)    | Materiale                                      |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| VGP-G0101-WD-38 | G ½" FNPT x hurtigkobling | 343x165x102 mm | Syrefast stål (SS316)<br>Brannsikker ABS plast |

