

Terrasseuttak

Type:	Koblingsboks for propan og naturgass.		
Beskrivelse:	Hurtigkobling med stengeventil for grill, terrassevarmer og annet gassforbrukende utstyr til plassering på balkong og terrasse. Uttakene leveres med ett eller to koblingspunkter med hus i plast eller rustfritt stål. Bruk tilhørende fleksibelt rør for tilkobling til gassforbrukende utstyr. <i>I tilfelle brann/temperaturoppbygging vil en termisk sikring automatisk stanse gassgjennomstrømningen.</i>		
Tekniske data:	Maksimalt driftstrykk:	35 mbar	
	Temperaturområde:	-40 °C til +93 °C	
	Sikkerhetsutstyr:	Termisk sikring som slår ut ved 93 °C	

Varenr:	Tilkoblinger	Mål (hxbxd)	Materiale
For montering på vegg:			
G-0101-6G	G ³ / ₈ "FNPT x hurtigkobling	175x137x75 mm	PVC
G-0101-DBL-SS	G ³ / ₈ "FNPT x 2stk hurtigkobling	175x130x50 mm	Syrefast stål (SS316)
G-0101-SS	G ³ / ₈ "FNPT x hurtigkobling	175x130x50 mm	Syrefast stål (SS316)
For innfelling i vegg:			
GR0101-SS-50	G ³ / ₈ "FNPT x hurtigkobling	165x110x95 mm	Syrefast stål (SS316)

