

Magnetventil Bürkert 285

Type:	Normalt stengt direkteoperert magnetventil.	
Beskrivelse:	Magnetventilen bør monteres med spolen pekende oppover for optimal funksjonalitet og levetid. Kapasiteten er avhengig av driftstrykket og akseptert trykkfall over ventilen.	
Tekniske data:	Beskyttelsesklasser:	DVGW, IP65
	Materiale i ventilhus:	Messing
	Materiale innv. deler:	Messing, rustfritt stål
	Tilkobling:	Innvendig gjenget
	Kapasitet:	Trykkavhengig. Kapasitetene angitt nedenfor gjelder ved gasstrykk på 30 mbar og $\Delta p=2$ mbar. Eksakte kapasiteter oppgis på forespørsel.
	Elektrisk tilkobling:	230V/50Hz
	Elektrisk effekt:	12W
	Gasstemperatur:	-15°C til +90°C
	Omgivelsestemp.:	-15°C til +60°C
	Driftstrykk:	0 – 500 mbar

Vare nr:	Tilkoblinger	Mål (mm) (LxBxH)	Vekt	Kv-verdi m ³ /h vann	Kapasitet	
					LGP	Naturgass
6430020	G1½" F BSP	75x75x96	0,7kg	1,8	3,5 kg/h	2,1 Sm ³ /h

