

Fordamper Zimmer Z100

100Kg/t

Type: Elektrisk tørrfordamper for LPG

Beskrivelse: Kompakt elektrisk tørrfordamper for alle typer anlegg. Fordampere av forskjellige kapasiteter kan kobles sammen for å øke kapasitet. Fordamperen har et rør innstøpt i varmeveksleren, en løsning som gir effektiv overføring av energi fra varmeelementene til væskefasen. Fordamperen strømforsyning reguleres trinnløst avhengig av uttak. Væskegjennomslag forhindres ved at en trykk og temperatursensitiv sensor på gassfaseutløpet styrer innløpsventilen. Fordamperen er 100 % mekanisk og uten elektronikk. Kan monteres liggende og stående, stående med gassinntak på topp. Kan leveres for alle typer LPG sammensetning.

Tekniske data:	Mål (HxBxD):	241x210x1706 mm
	Trykkklasse:	PN 16
	LPG mix :	Min 85% propan
	Anslutning (InnxUt):	3/4" FNPT
	Vekt:	66 kg
	EEX klasse:	EEX d IIA T3 Gb
	Oppstartstid :	60 sekunder
	Spennning 1 fas:	100 -277 Volt
	Spennning 3 fas:	190- 480 Volt
	Driftstrøm ved maks uttak 1 fas:	21.6 amp (220 volt -1 sikring pr fase)
	Driftstrøm ved maks uttak 3 fas:	21.6 amp (400 volt)
	Anbefalt sikring:	Type C 30 amp (230/400volt)

Vare nr:	Tilkobling	Spennning	El-effekt	Strømtrekk	hxlxd (mm)	Vekt
Z100P-V1-R3	G3/4"F	220/400V	11.9 Kw	600w stby	241x210x1706	66kg

