# DATABLAD

Revidert 10.03.2020 Anders Aandahl

## Fordamper Zimmer Z150 150Kg/t

| | | |
|---|---|---|
| Type: | Elektrisk tørrfordamper for LPG | |
| Beskrivelse: | Kompakt elektrisk tørrfordamper for alle typer anlegg. Fordampere av forskjellige kapasiteter kan kobles sammen for å øke kapasitet. Fordamperen har et rør innstøpt i varmeveksleren, en løsning som gir effektiv overføring av energi fra varmeelementene til væskefasen. Fordamperen strømforbruk reguleres trinnløst avhengig av uttak. Væskegjennomslag forhindres ved at en trykk og temperatursensitiv sensor på gassfaseutløpet styrer innløpsventilen. Fordamperen er 100 % mekanisk og uten elektronikk. Kan monteres liggende og stående, stående med gassinntak på topp. Kan leveres for alle typer LPG sammensetning. | |
| Tekniske data: | Mål (HxBxD): | 241x210x1706 mm |
| | Trykklasse: | PN 16 |
| | LPG mix : | Min 85% propan |
| | Anslutning (InnxUt): | 3/4¨ FNPT |
| | Vekt: | 66 kg |
| | EEX klasse: | EEX d IIA T3 Gb |
| | Oppstartstid : | 60 sekunder |
| | Spenning 1 fas: | 100 -277 Volt |
| | Spenning 3 fas: | 190- 480 Volt |
| | Driftstrøm ved maks uttak 1 fas: | 27 amp (220 volt -1 sikring pr fase) |
| | Driftstrøm ved maks uttak 3 fas: | 27 amp ( 400 volt ) |
| | Anbefalt sikring: | Type C 35 amp (230/400volt) |

| Vare nr: | Tilkobling | Spenning | El-effekt | Strømtrekk | hxlxd (mm) | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z150P-V1-R3 | G3/4”F | 220/400V | 17.9 Kw | 600w stby | 241x210x1706 | 66kg |




TOLCON AS
Brynsalléen 4 • 0667 Oslo • Tlf.: 2266 6670 • Fax: 2266 6671 • E-post: tolcon@tolcon.no • Web: www.tolcon.no