DATABLAD

Revidert 10.03.2020 Anders Aandahl

Fordamper Zimmer Z25 25Kg/t

Type: Elektrisk tørrfordamper for LPG

Beskrivelse: Kompakt elektrisk tørrfordamper for alle typer anlegg. Fordampere av forskjellige kapasiteter kan kobles sammen for å øke kapasitet. Fordamperen har et rør innstøpt i varmeveksleren, en løsning som gir effektiv overføring av energi fra varmeelementene til væskefasen. Fordamperen strømforbruk reguleres trinnløst avhengig av uttak. Væskegjennomslag forhindres ved at en trykk og temperatursensitiv sensor på gassfaseutløpet styrer innløpsventilen. Fordamperen er 100 % mekanisk og uten elektronikk. Kan monteres liggende og stående, stående med gassinntak på topp. Kan leveres for alle typer LPG sammensetning.

Tekniske data:

Mål (HxBxD):	241x210x677 mm
Trykklasse:	PN 16
LPG mix :	Min 85% propan
Anslutning (InnxUt):	½¨ FNPT
Vekt:	25 kg
EEX klasse:	EEX d IIA T3 Gb
Oppstartstid :	60 sekunder
Spenning 1 fas :	100 - 277 Volt
Startstrøm:	
Driftstrøm ved maks uttak:	13.5 amp (220 volt)
Anbefalt sikring:	Type C 20 amp (220volt

Vare nr:	Tilkobling	Spenning	El-effekt	Strømtrekk	hxlxd (mm)	Vekt
Z25P-V1-R3	G1/2”F	220V	3.0 Kw	300w stby	241x210x677	25kg



TOLCON AS
Brynsalléen 4 • 0667 Oslo • Tlf.: 2266 6670 • Fax: 2266 6671 • E-post: tolcon@tolcon.no • Web: www.tolcon.no